東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価(H30.4適用)[H30.3]の正誤表

No.1【根固ブロック製作（被災地補正）】

修正前

＜積算単位：個＞

条件区分					標準単価	機労材構成比																	代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ所要厚(m)	上段:ﾌﾞﾛｯｸ寸法 L × B H / 下段:有孔(面積(m2)･箇所)			実質量(t)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	S1	S2	S3	S4	K			R				Z				S				
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	
2.0m	5.0 × 2.5	2.0		52.90	ポンプ車	525,740	2.68	2.68								55.25	55.25				42.07	25.96	15.31	0.80		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
	(0.5) ～ (0.75)		(2)		クレーン	523,990	6.74	6.74								55.43	55.43				27.83	26.05	10.97	0.81		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		

No.1【根固ブロック製作（被災地補正）】

修正後

＜積算単位：個＞

条件区分					標準単価	機労材構成比																	代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ所要厚(m)	上段:ﾌﾞﾛｯｸ寸法 L × B H / 下段:有孔(面積(m2)･箇所)			実質量(t)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	S1	S2	S3	S4	K			R				Z				S				
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	
2.0m	5.0 × 2.5	2.0		52.90	ポンプ車	525,740	2.68	2.68								55.25	55.25				42.07	25.96	15.31	0.80		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
	(0.5) ～ (0.75)		(2)		クレーン	523,990	6.74	6.74								55.43	55.43				37.83	26.05	10.97	0.81		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		

※H30.3.16より掲載していた、内容の誤記を修正しました。