

誤			正			該当項	備考																																																																																																																																																						
<p>施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機労材区分</th> <th>名称・規格</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級</td><td>時間</td></tr> <tr><td>2</td><td>機械損料 トラック [普通] 2t積</td><td>時間</td></tr> <tr><td>3</td><td>機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m</td><td>時間</td></tr> <tr><td>4</td><td>機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>5</td><td>機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>6</td><td>機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>7</td><td>機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>8</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>9</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>10</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t</td><td>時間</td></tr> <tr><td>11</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m</td><td>時間</td></tr> <tr><td>12</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>時間</td></tr> <tr><td>13</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>時間</td></tr> <tr><td>14</td><td>機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル</td><td>時間</td></tr> <tr><td>15</td><td>機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min</td><td>時間</td></tr> <tr><td>16</td><td>機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3</td><td>時間</td></tr> <tr><td>17</td><td>機械損料 散水車 5500~6500リットル</td><td>時間</td></tr> <tr><td>18</td><td>労務 特殊作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>19</td><td>労務 普通作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>20</td><td>労務 特殊運転手</td><td>人</td></tr> <tr><td>21</td><td>労務 一般運転手</td><td>人</td></tr> <tr><td>22</td><td>労務 一般土木世話役</td><td>人</td></tr> <tr><td>23</td><td>材料 軽油 1.2号</td><td>リットル</td></tr> <tr><td>24</td><td>材料 ガソリン レギュラー</td><td>リットル</td></tr> </tbody> </table>			機労材区分	名称・規格	単位	1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	時間	2	機械損料 トラック [普通] 2t積	時間	3	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	時間	4	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	時間	5	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	時間	6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	時間	7	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	時間	8	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	時間	9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	時間	10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	時間	11	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	時間	12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	時間	13	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	時間	14	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル	時間	15	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	時間	16	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	17	機械損料 散水車 5500~6500リットル	時間	18	労務 特殊作業員	人	19	労務 普通作業員	人	20	労務 特殊運転手	人	21	労務 一般運転手	人	22	労務 一般土木世話役	人	23	材料 軽油 1.2号	リットル	24	材料 ガソリン レギュラー	リットル	<p>施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機労材区分</th> <th>名称・規格</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>2</td><td>機械損料 トラック [普通] 2t積</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>3</td><td>機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>4</td><td>機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>5</td><td>機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>6</td><td>機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>7</td><td>機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>8</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>9</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>10</td><td>機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>11</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>12</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>13</td><td>機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>14</td><td>機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>15</td><td>機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>16</td><td>機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>17</td><td>機械損料 散水車 5500~6500リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>18</td><td>労務 特殊作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>19</td><td>労務 普通作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>20</td><td>労務 特殊運転手</td><td>人</td></tr> <tr><td>21</td><td>労務 一般運転手</td><td>人</td></tr> <tr><td>22</td><td>労務 一般土木世話役</td><td>人</td></tr> <tr><td>23</td><td>材料 軽油 1.2号</td><td>リットル</td></tr> <tr><td>24</td><td>材料 ガソリン レギュラー</td><td>リットル</td></tr> </tbody> </table>			機労材区分	名称・規格	単位	1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日	2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日	3	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日	4	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	供用日	5	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	供用日	6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	供用日	7	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日	8	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	供用日	9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	供用日	10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	供用日	11	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日	12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	13	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	14	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル	供用日	15	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日	16	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	供用日	17	機械損料 散水車 5500~6500リットル	供用日	18	労務 特殊作業員	人	19	労務 普通作業員	人	20	労務 特殊運転手	人	21	労務 一般運転手	人	22	労務 一般土木世話役	人	23	材料 軽油 1.2号	リットル	24	材料 ガソリン レギュラー	リットル	IV-2	記載の修正
機労材区分	名称・規格	単位																																																																																																																																																											
1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	時間																																																																																																																																																											
2	機械損料 トラック [普通] 2t積	時間																																																																																																																																																											
3	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	時間																																																																																																																																																											
4	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	時間																																																																																																																																																											
5	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	時間																																																																																																																																																											
6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	時間																																																																																																																																																											
7	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	時間																																																																																																																																																											
8	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	時間																																																																																																																																																											
9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	時間																																																																																																																																																											
10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	時間																																																																																																																																																											
11	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	時間																																																																																																																																																											
12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	時間																																																																																																																																																											
13	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	時間																																																																																																																																																											
14	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル	時間																																																																																																																																																											
15	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	時間																																																																																																																																																											
16	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間																																																																																																																																																											
17	機械損料 散水車 5500~6500リットル	時間																																																																																																																																																											
18	労務 特殊作業員	人																																																																																																																																																											
19	労務 普通作業員	人																																																																																																																																																											
20	労務 特殊運転手	人																																																																																																																																																											
21	労務 一般運転手	人																																																																																																																																																											
22	労務 一般土木世話役	人																																																																																																																																																											
23	材料 軽油 1.2号	リットル																																																																																																																																																											
24	材料 ガソリン レギュラー	リットル																																																																																																																																																											
機労材区分	名称・規格	単位																																																																																																																																																											
1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日																																																																																																																																																											
2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日																																																																																																																																																											
3	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日																																																																																																																																																											
4	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	供用日																																																																																																																																																											
5	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	供用日																																																																																																																																																											
6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	供用日																																																																																																																																																											
7	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日																																																																																																																																																											
8	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	供用日																																																																																																																																																											
9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	供用日																																																																																																																																																											
10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	供用日																																																																																																																																																											
11	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日																																																																																																																																																											
12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日																																																																																																																																																											
13	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日																																																																																																																																																											
14	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル	供用日																																																																																																																																																											
15	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日																																																																																																																																																											
16	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	供用日																																																																																																																																																											
17	機械損料 散水車 5500~6500リットル	供用日																																																																																																																																																											
18	労務 特殊作業員	人																																																																																																																																																											
19	労務 普通作業員	人																																																																																																																																																											
20	労務 特殊運転手	人																																																																																																																																																											
21	労務 一般運転手	人																																																																																																																																																											
22	労務 一般土木世話役	人																																																																																																																																																											
23	材料 軽油 1.2号	リットル																																																																																																																																																											
24	材料 ガソリン レギュラー	リットル																																																																																																																																																											
<p>(注1) 機械損料は、「令和2年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の運転1時間当たり換算値損料(13欄)</p>			<p>(注1) 機械損料は、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用1日当たり換算値損料(15欄)</p>				記載の修正																																																																																																																																																						