

旧			新			該当項	備考
施工パッケージ型積算基準 代表機材規格一覧			施工パッケージ型積算基準 代表機材規格一覧			IV-2	記載の追加
機材区分	名称・規格	単位	機材区分	名称・規格	単位		
1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日	1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日		
2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日	2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日		
			3	機械損料 トラック [普通] 4～4.5t積	供用日		
3	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日	4	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日		
4	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10～12t	供用日	5	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10～12t	供用日		
5	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3～4t	供用日	6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3～4t	供用日		
6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8～20t	供用日	7	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8～20t	供用日		
7	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	供用日	8	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	供用日		
8	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8～10t	供用日	9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8～10t	供用日		
9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4～2.8t	供用日	10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4～2.8t	供用日		
10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンパクト型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量3～4t	供用日	11	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンパクト型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量3～4t	供用日		
11	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	供用日	12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	供用日		
12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	13	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日		
13	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅3.0～8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	14	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅3.0～8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日		
14	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000～3000リットル	供用日	15	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000～3000リットル	供用日		
15	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日	16	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日		
16	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量2.5～3.1m3	供用日	17	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量2.5～3.1m3	供用日		
17	機械損料 散水車 5500～6500リットル	供用日	18	機械損料 散水車 5500～6500リットル	供用日		
18	労務 特殊作業員	人	19	労務 特殊作業員	人		
19	労務 普通作業員	人	20	労務 普通作業員	人		
20	労務 特殊運転手	人	21	労務 特殊運転手	人		
21	労務 一般運転手	人	22	労務 一般運転手	人		
22	労務 一般土木世話役	人	23	労務 一般土木世話役	人		
23	材料 軽油 1.2号	リットル	24	材料 軽油 1.2号	リットル		
24	材料 ガソリン レギュラー	リットル	25	材料 ガソリン レギュラー	リットル		
(注1) 機械損料は、「令和4年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値 損料(15欄)			(注1) 機械損料は令和3年度に適用される「船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日 当たり換算値 損料(15欄)を使用			記載の修正	