

【路床整形(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		正誤	標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考			
施工幅区分	現場条件			K				R				Z					K (*印: 賃料)			R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
4m以上	標準工事	誤	74.43	15.75	9.31	6.44	-	80.44	64.26	16.18	-	-	3.79	3.79	-	-	-	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	74.43	15.75	9.31	6.44	-	80.44	64.26	16.18	-	-	3.79	3.79	-	-	-	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
4m以上	夜間工事	誤	78.87	17.34	10.25	7.09	-	78.46	60.64	17.82	-	-	4.18	4.18	-	-	-	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	78.87	17.34	10.25	7.09	-	78.46	60.64	17.82	-	-	4.18	4.18	-	-	-	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	標準工事	誤	152.00	17.76	12.61	5.15	-	78.12	32.22	31.47	14.43	-	4.09	4.09	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	154.10	18.92	13.84	5.08	-	77.00	31.76	31.02	14.22	-	4.04	4.04	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	拡幅工事	誤	176.40	18.90	13.58	5.32	-	76.72	34.70	27.11	14.91	-	4.35	4.35	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	179.10	20.13	14.89	5.24	-	75.57	34.17	26.70	14.70	-	4.28	4.28	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	夜間工事	誤	176.40	18.90	13.58	5.32	-	76.72	34.70	27.11	14.91	-	4.35	4.35	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	179.10	20.13	14.89	5.24	-	75.57	34.17	26.70	14.70	-	4.28	4.28	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	夜間拡幅工事	誤	216.00	20.21	14.78	5.43	-	75.13	37.78	22.13	15.22	-	4.63	4.63	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	219.70	21.53	16.19	5.34	-	73.89	37.15	21.77	14.97	-	4.55	4.55	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	標準工事	誤	311.10	6.16	6.16	-	-	92.58	76.85	15.73	-	-	1.25	1.25	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	313.20	6.80	6.80	-	-	91.95	76.33	15.62	-	-	1.24	1.24	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	拡幅工事	誤	329.10	7.27	7.27	-	-	91.23	72.65	18.58	-	-	1.48	1.48	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	331.80	8.03	8.03	-	-	90.48	72.05	18.43	-	-	1.47	1.47	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	夜間工事	誤	329.10	7.27	7.27	-	-	91.23	72.65	18.58	-	-	1.48	1.48	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	331.80	8.03	8.03	-	-	90.48	72.05	18.43	-	-	1.47	1.47	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-

【路床整形(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		正誤	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考				
施工幅区分	現場条件			K				R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1m以上2.5m未満	夜間拡幅工事	誤	359.10	8.89	8.89	-	-	89.28	66.57	22.71	-	-	1.81	1.81	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	362.70	9.80	9.80	-	-	88.39	65.91	22.48	-	-	1.79	1.79	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m未満	標準工事	誤	434.20	3.12	3.12	-	-	96.06	55.06	41.00	-	-	0.81	0.81	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	434.20	3.12	3.12	-	-	96.06	55.06	41.00	-	-	0.81	0.81	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m未満	拡幅工事	誤	473.20	3.43	3.43	-	-	95.66	50.52	45.14	-	-	0.90	0.90	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	473.20	3.43	3.43	-	-	95.66	50.52	45.14	-	-	0.90	0.90	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m未満	夜間工事	誤	473.20	3.43	3.43	-	-	95.66	50.52	45.14	-	-	0.90	0.90	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	473.20	3.43	3.43	-	-	95.66	50.52	45.14	-	-	0.90	0.90	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
1m未満	夜間拡幅工事	誤	531.70	3.82	3.82	-	-	95.17	50.21	44.96	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	531.70	3.82	3.82	-	-	95.17	50.21	44.96	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-

【散水車(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		正誤	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
路盤材種類	片道距離区分			K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
碎石類	5km未満	誤	5.32	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	5.32	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
碎石類	5km以上10km未満	誤	7.24	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	7.24	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
ソイルセメント	5km未満	誤	7.45	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	7.45	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
ソイルセメント	5km以上10km未満	誤	10.13	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
		正	10.13	38.21	38.21	-	-	53.13	53.13	-	-	-	8.64	8.64	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-





【下層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考						
施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分			K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
4m以上	改良工事	夜間工事	80cmを超え100cm以下	誤	904.00	19.52	8.04	7.51	3.97	75.72	52.91	22.81	-	-	4.73	4.73	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]プレート幅3.7m	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	904.00	19.52	8.04	7.51	3.97	75.72	52.91	22.81	-	-	4.73	4.73	-	-	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]プレート幅3.7m	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-
4m以上	改良工事	夜間工事	100cmを超え120cm以下	誤	1,085.00	19.51	8.04	7.51	3.96	75.72	52.91	22.81	-	-	4.73	4.73	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]プレート幅3.7m	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	1,085.00	19.51	8.04	7.51	3.96	75.72	52.91	22.81	-	-	4.73	4.73	-	-	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]プレート幅3.7m	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	20cm以下	誤	129.90	16.25	10.23	6.02	-	79.84	36.81	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	131.40	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	20cmを超え40cm以下	誤	259.80	16.26	10.23	6.03	-	79.83	36.80	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	262.80	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	40cmを超え60cm以下	誤	389.70	16.26	10.23	6.03	-	79.83	36.80	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	394.20	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	60cmを超え80cm以下	誤	519.60	16.26	10.23	6.03	-	79.83	36.80	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	525.60	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	80cmを超え100cm以下	誤	649.50	16.26	10.23	6.03	-	79.83	36.80	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	657.00	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	標準工事	100cmを超え120cm以下	誤	779.30	16.26	10.23	6.03	-	79.84	36.81	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	788.40	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	20cm以下	誤	146.30	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.69	27.86	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	148.10	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	20cmを超え40cm以下	誤	292.70	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	296.30	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	40cmを超え60cm以下	誤	439.00	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
				正	444.40	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-

【下層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考								
施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分			K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	60cmを超え80cm以下	誤	585.30	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	592.50	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	80cmを超え100cm以下	誤	731.60	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	740.60	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	不陸整正及び新設工事	夜間工事	100cmを超え120cm以下	誤	877.90	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	888.70	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	20cm以下	誤	177.70	11.87	7.47	4.40	-	85.27	53.83	19.10	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	179.20	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	20cmを超え40cm以下	誤	355.40	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	358.40	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	40cmを超え60cm以下	誤	533.10	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	537.60	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	60cmを超え80cm以下	誤	710.80	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	716.80	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	80cmを超え100cm以下	誤	888.50	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	896.00	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	標準工事	100cmを超え120cm以下	誤	1,067.00	11.88	7.48	4.40	-	85.26	53.82	19.10	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,076.00	12.61	8.25	4.36	-	84.56	53.38	18.94	12.24	-	2.80	2.80	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	20cm以下	誤	194.10	13.05	8.22	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	195.90	13.85	9.06	4.79	-	83.05	48.82	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	20cmを超え40cm以下	誤	388.30	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	391.90	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-

【下層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分			K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	40cmを超え60cm以下	誤	582.40	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	587.80	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	60cmを超え80cm以下	誤	776.50	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	783.70	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	80cmを超え100cm以下	誤	970.60	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	979.60	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	拡幅工事	100cmを超え120cm以下	誤	1,165.00	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.26	21.00	13.56	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,176.00	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.80	13.43	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	20cm以下	誤	194.10	13.05	8.22	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	195.90	13.85	9.06	4.79	-	83.05	48.82	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	20cmを超え40cm以下	誤	388.30	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	391.90	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	40cmを超え60cm以下	誤	582.40	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	587.80	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	60cmを超え80cm以下	誤	776.50	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	783.70	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	80cmを超え100cm以下	誤	970.60	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	979.60	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	100cmを超え120cm以下	誤	1,165.00	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.26	21.00	13.56	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,176.00	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.80	13.43	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	20cm以下	誤	219.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	221.20	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-

【下層路盤(空港)】

< 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考								
施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分			K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	20cmを超え40cm以下	誤	437.90	14.49	9.13	5.36	-	82.03	43.68	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	442.50	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	40cmを超え60cm以下	誤	656.90	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	663.70	15.36	10.06	5.30	-	81.20	43.24	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	60cmを超え80cm以下	誤	875.80	14.49	9.13	5.36	-	82.03	43.68	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	884.90	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	80cmを超え100cm以下	誤	1,095.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,107.00	15.36	10.06	5.30	-	81.20	43.23	23.10	14.87	-	3.41	3.41	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
2.5m以上4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	100cmを超え120cm以下	誤	1,314.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,328.00	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	20cm以下	誤	1,962.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,964.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	20cmを超え40cm以下	誤	3,924.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	3,927.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	40cmを超え60cm以下	誤	5,886.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	5,891.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	60cmを超え80cm以下	誤	7,848.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	7,854.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	80cmを超え100cm以下	誤	9,810.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	9,818.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-
1m以上2.5m未満	-	標準工事	100cmを超え120cm以下	誤	11,780.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	11,790.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-















【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件		路盤材厚区分	K				R				Z				K(+印・賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	標準工事	105cmを超え 120cm以下	誤	1,040.00	16.25	10.23	6.02	-	79.84	36.81	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,052.00	17.20	11.25	5.95	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	15cm以下	誤	146.30	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.69	27.86	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	148.10	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	15cmを超え 30cm以下	誤	292.70	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	296.30	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	30cmを超え 45cm以下	誤	439.00	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	444.40	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	45cmを超え 60cm以下	誤	585.30	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	592.50	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	60cmを超え 75cm以下	誤	731.60	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	740.60	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	75cmを超え 90cm以下	誤	877.90	17.31	10.90	6.41	-	78.53	32.68	27.87	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	888.70	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	90cmを超え 105cm以下	誤	1,025.00	17.31	10.90	6.41	-	78.52	32.68	27.86	17.98	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,037.00	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	夜間工事	105cmを超え 120cm以下	誤	1,171.00	17.32	10.91	6.41	-	78.52	32.68	27.87	17.97	-	4.13	4.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,185.00	18.33	11.99	6.34	-	77.56	32.28	27.52	17.76	-	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡 幅工事	標準工事	15cm以下	誤	177.70	11.87	7.47	4.40	-	85.27	53.83	19.10	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	179.20	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡 幅工事	標準工事	15cmを超え 30cm以下	誤	355.40	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	358.40	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡 幅工事	標準工事	30cmを超え 45cm以下	誤	533.10	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	537.60	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
砕石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡 幅工事	標準工事	45cmを超え 60cm以下	誤	710.80	11.88	7.48	4.40	-	85.27	53.82	19.11	12.34	-	2.83	2.83	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	716.80	12.62	8.25	4.37	-	84.54	53.37	18.94	12.23	-	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-





【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考						
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件		路盤材厚区分	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
碎石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	90cmを超え 105cm以下	誤	1,533.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,549.00	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	105cmを超え 120cm以下	誤	1,752.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,770.00	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	15cm以下	誤	1,484.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,486.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	15cmを超え 30cm以下	誤	2,968.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	2,971.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	30cmを超え 45cm以下	誤	4,452.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	4,457.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	45cmを超え 60cm以下	誤	5,936.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,942.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	60cmを超え 75cm以下	誤	7,420.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,428.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	75cmを超え 90cm以下	誤	8,904.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	8,913.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	90cmを超え 105cm以下	誤	10,390.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	10,400.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	105cmを超え 120cm以下	誤	11,880.00	0.89	0.89	-	-	98.92	96.64	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	11,890.00	0.99	0.99	-	-	98.82	96.54	2.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	拡幅工事	15cm以下	誤	1,853.00	0.85	0.85	-	-	98.97	96.78	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,855.00	0.95	0.95	-	-	98.87	96.68	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	拡幅工事	15cmを超え 30cm以下	誤	3,705.00	0.85	0.85	-	-	98.97	96.78	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	3,709.00	0.95	0.95	-	-	98.87	96.68	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m以上 2.5m未満	-	拡幅工事	30cmを超え 45cm以下	誤	5,558.00	0.85	0.85	-	-	98.97	96.78	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,563.00	0.95	0.95	-	-	98.87	96.68	2.19	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-







【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分		誤	K	K			R	R				Z	Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
碎石類	1m未満	-	夜間工事	30cmを越え45cm以下	誤	5,963.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,963.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間工事	45cmを越え60cm以下	誤	7,951.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,951.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間工事	60cmを越え75cm以下	誤	9,939.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	9,939.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間工事	75cmを越え90cm以下	誤	11,930.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	11,930.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間工事	90cmを越え105cm以下	誤	13,920.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	13,920.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間工事	105cmを越え120cm以下	誤	15,910.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	15,910.00	0.68	0.68	-	-	99.14	90.20	8.94	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	15cm以下	誤	2,395.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	2,395.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	15cmを越え30cm以下	誤	4,790.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	4,790.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	30cmを越え45cm以下	誤	7,185.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,185.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	45cmを越え60cm以下	誤	9,580.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	9,580.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	60cmを越え75cm以下	誤	11,980.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	11,980.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	75cmを越え90cm以下	誤	14,370.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	14,370.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
碎石類	1m未満	-	夜間拡幅工事	90cmを越え105cm以下	誤	16,770.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	振動ローラ(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	16,770.00	0.70	0.70	-	-	99.11	89.83	9.28	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-





【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分		K				R				Z					K(+印・賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	不陸整正及び 新設舗装	標準工事	20cmを超え 40cm以下	誤	259.80	16.26	10.23	6.03	-	79.83	36.80	26.14	16.89	-	3.88	3.88	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	262.80	17.21	11.25	5.96	-	78.93	36.39	25.84	16.70	-	3.83	3.83	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第2次基準 値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対 策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-



【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分		K				R				Z					K (+印:賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	60cmを超え 80cm以下	誤	776.50	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	783.70	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	80cmを超え 100cm以下	誤	970.60	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.27	21.00	13.55	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	979.60	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.81	13.42	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間工事	100cmを超え 120cm以下	誤	1,165.00	13.04	8.21	4.83	-	83.82	49.26	21.00	13.56	-	3.11	3.11	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,176.00	13.85	9.06	4.79	-	83.04	48.81	20.80	13.43	-	3.08	3.08	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	20cm以下	誤	219.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	221.20	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	20cmを超え 40cm以下	誤	437.90	14.49	9.13	5.36	-	82.03	43.68	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	442.50	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	40cmを超え 60cm以下	誤	656.90	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	663.70	15.36	10.06	5.30	-	81.20	43.24	23.09	14.87	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	60cmを超え 80cm以下	誤	875.80	14.49	9.13	5.36	-	82.03	43.68	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	884.90	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	80cmを超え 100cm以下	誤	1,095.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,107.00	15.36	10.06	5.30	-	81.20	43.23	23.10	14.87	-	3.41	3.41	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	2.5m以上 4m未満	改良及び拡幅工事	夜間拡幅工事	100cmを超え 120cm以下	誤	1,314.00	14.49	9.13	5.36	-	82.02	43.67	23.34	15.01	-	3.46	3.46	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,328.00	15.36	10.06	5.30	-	81.19	43.23	23.10	14.86	-	3.42	3.42	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	20cm以下	誤	1,962.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	1,964.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	20cmを超え 40cm以下	誤	3,924.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	3,927.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	40cmを超え 60cm以下	誤	5,886.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,891.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m以上 2.5m未満	-	標準工事	60cmを超え 80cm以下	誤	7,848.00	0.67	0.67	-	-	99.19	97.47	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,854.00	0.75	0.75	-	-	99.11	97.39	1.72	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量2.4~2.8t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-





【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件	路盤材厚区分		K				R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	20cm以下	誤	2,586.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	2,586.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	20cmを超え40cm以下	誤	5,171.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,171.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	40cmを超え60cm以下	誤	7,756.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,756.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	60cmを超え80cm以下	誤	10,350.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	10,350.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	80cmを超え100cm以下	誤	12,930.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	12,930.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	拡幅工事	100cmを超え120cm以下	誤	15,520.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	15,520.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	20cm以下	誤	2,586.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	2,586.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	20cmを超え40cm以下	誤	5,171.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	5,171.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	40cmを超え60cm以下	誤	7,756.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	7,756.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	60cmを超え80cm以下	誤	10,350.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	10,350.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	80cmを超え100cm以下	誤	12,930.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	12,930.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間工事	100cmを超え120cm以下	誤	15,520.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	15,520.00	0.52	0.52	-	-	99.34	92.47	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	20cm以下	誤	3,112.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	3,112.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-

【上層路盤(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考					
路盤材種別	施工幅区分	施工内容	現場条件		路盤材厚区分	K				R				Z					K (+印:賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	20cmを超え40cm以下	誤	6,224.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	6,224.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	40cmを超え60cm以下	誤	9,336.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	9,336.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	60cmを超え80cm以下	誤	12,450.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	12,450.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	80cmを超え100cm以下	誤	15,560.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	15,560.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
ソイルセメント	1m未満	-	夜間拡幅工事	100cmを超え120cm以下	誤	18,680.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
					正	18,680.00	0.54	0.54	-	-	99.31	92.17	7.14	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-
アスファルト安定処理	1.4m以上2m以下	-	-	-	誤	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	2mを超え2.5m以下	-	-	-	誤	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	2.5mを超え3m以下	-	-	-	誤	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	3mを超え4m以下	-	良好	-	誤	266.00	22.87	14.91	4.11	3.85	73.61	29.29	16.36	16.95	5.89	3.43	3.43	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	266.60	23.00	15.07	4.10	3.83	73.48	29.23	16.32	16.92	5.88	3.43	3.43	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	3mを超え4m以下	-	普通	-	誤	310.90	22.85	14.90	4.11	3.84	73.61	29.28	16.35	16.95	5.90	3.43	3.43	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	311.50	23.01	15.08	4.10	3.83	73.47	29.23	16.32	16.92	5.89	3.43	3.43	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	3mを超え4m以下	-	不良	-	誤	372.30	22.85	14.90	4.11	3.84	73.62	29.29	16.35	16.95	5.89	3.43	3.43	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	373.10	23.00	15.07	4.10	3.83	73.46	29.22	16.32	16.91	5.88	3.43	3.43	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	4mを超え5m以下	-	良好	-	誤	207.00	22.85	14.90	4.11	3.84	73.62	29.29	16.35	16.95	5.90	3.43	3.43	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	207.40	23.01	15.08	4.10	3.83	73.47	29.23	16.32	16.92	5.89	3.43	3.43	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
アスファルト安定処理	4mを超え5m以下	-	普通	-	誤	241.80	22.85	14.90	4.11	3.84	73.63	29.28	16.35	16.95	5.90	3.43	3.43	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-	
					正	242.20	23.01	15.08	4.10	3.83	73.46	29.23	16.32	16.92	5.89	3.43	3.43	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-



【プライムコート(アスファルト舗装工)】

< 積算単位:m2 >

条件区分		正誤	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
施工機械	砂計上の有無			K				R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
アスファルトディストリビュータ	有り	誤	20.23	4.98	3.47	1.51	-	94.12	88.60	5.52	-	-	0.89	0.89	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	普通作業員	運転手(一般)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
ディストリビュータ		正	20.23	4.98	3.47	1.51	-	94.12	88.60	5.52	-	-	0.89	0.89	-	-	-	-	ディストリビュータ[トラック架装式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	普通作業員	運転手(一般)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
アスファルトディストリビュータ	無し	誤	2.31	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
ディストリビュータ		正	2.31	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[トラック架装式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
アスファルトスプレヤ+トラック	有り	誤	101.67	3.86	3.15	0.71	-	93.83	55.22	21.00	17.61	-	2.23	1.89	0.34	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-
		正	101.67	3.86	3.15	0.71	-	93.83	55.22	21.00	17.61	-	2.23	1.89	0.34	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-
アスファルトスプレヤ+トラック	無し	誤	83.75	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-
		正	83.75	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-

【タックコート】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		正誤	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
施工区分	施工機械			K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
既設アスファルト舗装	アスファルトディストリビュータ	誤	1.38	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
	ディストリビュータ	正	1.38	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[トラック架装式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
既設アスファルト舗装	アスファルトスプレヤ+トラック	誤	31.40	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-
		正	31.40	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-
新設	アスファルトディストリビュータ	誤	1.38	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
	ディストリビュータ	正	1.38	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[トラック架装式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
新設	アスファルトスプレヤ+トラック	誤	20.93	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-
		正	20.93	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-
既設コンクリート舗装	アスファルトディストリビュータ	誤	1.85	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
	ディストリビュータ	正	1.85	43.75	30.47	13.28	-	48.42	48.42	-	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	ディストリビュータ[トラック架装式]タンク容量2,000~3,000ℓ	トラック[普通]4~4.5t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
既設コンクリート舗装	アスファルトスプレヤ+トラック	誤	41.87	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-
		正	41.87	4.68	3.83	0.85	-	92.53	45.65	25.49	21.39	-	2.72	2.30	0.42	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	-



【基層・中間層(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
施工箇所	施設区分	施工幅区分	現場条件			K				R				Z				K (*印:貫料)				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	良好	誤	154.90	31.96	22.28	6.60	3.08	63.55	23.49	18.13	13.11	4.73	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	155.70	32.27	22.65	6.56	3.06	63.25	23.37	18.04	13.04	4.71	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	普通	誤	180.80	31.95	22.27	6.60	3.08	63.56	23.50	18.13	13.12	4.73	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	181.70	32.27	22.65	6.56	3.06	63.25	23.38	18.04	13.06	4.70	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	不良	誤	216.80	31.94	22.27	6.59	3.08	63.56	23.49	18.13	13.12	4.73	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	217.90	32.27	22.65	6.56	3.06	63.26	23.37	18.04	13.06	4.70	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	良好	誤	136.70	31.96	22.28	6.60	3.08	63.55	23.49	18.13	13.12	4.73	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	137.40	32.27	22.65	6.56	3.06	63.25	23.37	18.04	13.05	4.71	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	普通	誤	159.60	31.93	22.26	6.59	3.08	63.58	23.49	18.13	13.11	4.72	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	160.30	32.29	22.66	6.56	3.07	63.24	23.39	18.04	13.05	4.70	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	不良	誤	191.30	31.95	22.27	6.60	3.08	63.55	23.49	18.13	13.11	4.72	4.39	4.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	192.30	32.26	22.64	6.56	3.06	63.27	23.37	18.04	13.05	4.70	4.37	4.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設 拡幅	1.4m以上2m以下	-	誤	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設 拡幅	2mを超え2.5m以下	-	誤	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
一般部	基本施設 拡幅	2.5mを超え3m以下	-	誤	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
すり付け部	-	-	良好	誤	749.50	1.18	0.73	0.45	-	98.47	51.02	28.49	15.42	1.66	0.28	0.28	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	749.50	1.18	0.73	0.45	-	98.47	51.02	28.49	15.42	1.66	0.28	0.28	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
すり付け部	-	-	普通	誤	753.50	1.37	0.85	0.52	-	98.24	50.74	28.34	15.34	1.94	0.32	0.32	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	753.50	1.37	0.85	0.52	-	98.24	50.74	28.34	15.34	1.94	0.32	0.32	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
すり付け部	-	-	不良	誤	759.00	1.63	1.01	0.62	-	97.92	50.38	28.14	15.23	2.31	0.39	0.39	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		
				正	759.00	1.63	1.01	0.62	-	97.92	50.38	28.14	15.23	2.31	0.39	0.39	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-		



【表層(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
施工箇所	施設区分	施工幅区分	現場条件			K				R				Z					K (*印: 貴料)			R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
一般部	基本施設	6mを超え7m以下	不良	誤	259.70	33.25	21.45	5.66	3.17	61.67	22.62	17.89	12.64	4.56	4.95	4.95	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	262.50	33.95	21.69	6.18	3.14	61.04	22.38	17.71	12.51	4.51	4.92	4.92	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	良好	誤	174.10	33.66	19.82	5.23	5.87	60.97	20.90	20.57	11.67	4.21	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	175.90	34.29	20.05	5.72	5.81	60.41	20.69	20.36	11.55	4.17	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	普通	誤	203.30	33.62	19.80	5.22	5.86	60.98	20.90	20.55	11.67	4.20	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	205.30	34.28	20.05	5.71	5.81	60.39	20.69	20.36	11.56	4.16	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	7mを超え8m以下	不良	誤	243.70	33.64	19.81	5.23	5.86	60.96	20.89	20.56	11.67	4.20	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	246.10	34.29	20.05	5.72	5.81	60.37	20.69	20.36	11.56	4.16	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	良好	誤	153.70	33.63	19.81	5.22	5.86	60.97	20.89	20.55	11.67	4.21	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	155.20	34.29	20.05	5.72	5.81	60.39	20.69	20.36	11.56	4.17	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	普通	誤	179.40	33.63	19.81	5.22	5.86	60.98	20.90	20.55	11.66	4.20	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	181.10	34.29	20.05	5.72	5.81	60.37	20.70	20.36	11.55	4.16	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設	8mを超え8.5m以下	不良	誤	215.10	33.62	19.80	5.22	5.86	60.97	20.89	20.55	11.66	4.20	5.27	5.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	217.20	34.29	20.05	5.72	5.81	60.39	20.69	20.36	11.55	4.16	5.22	5.22	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]舗装幅3.0~8.5m	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量8~10t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設 拡幅	1.4m以上2m以下	-	誤	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	1,065.00	11.16	6.47	2.53	2.16	87.27	34.08	21.37	19.04	6.87	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設 拡幅	2mを超え2.5m以下	-	誤	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	833.70	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.05	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
一般部	基本施設 拡幅	2.5mを超え3m以下	-	誤	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	679.00	11.14	6.46	2.52	2.16	87.28	34.06	21.36	19.02	6.86	1.49	1.49	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ[クローラ型]舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量3~4t	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油1.2号	-	-	-	-	-
すり付け部	-	-	良好	誤	749.50	1.18	0.73	0.45	-	98.47	51.02	28.49	15.42	1.66	0.28	0.28	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	749.50	1.18	0.73	0.45	-	98.47	51.02	28.49	15.42	1.66	0.28	0.28	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-

【表層(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分				正誤	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
施工箇所	施設区分	施工幅区分	現場条件			K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
すり付け部	-	-	普通	誤	753.50	1.37	0.85	0.52	-	98.24	50.74	28.34	15.34	1.94	0.32	0.32	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	753.50	1.37	0.85	0.52	-	98.24	50.74	28.34	15.34	1.94	0.32	0.32	-	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-
すり付け部	-	-	不良	誤	759.00	1.63	1.01	0.62	-	97.92	50.38	28.14	15.23	2.31	0.39	0.39	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-	-
				正	759.00	1.63	1.01	0.62	-	97.92	50.38	28.14	15.23	2.31	0.39	0.39	-	-	-	-	-	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号	-	-	-	-

誤			正			該当項	備考
施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧			施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧			IV-2	積算基準改定に伴う修正
機労材区分	名称・規格	単位	機労材区分	名称・規格	単位		
1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日	1	機械損料 ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日		
2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日	2	機械損料 トラック [普通] 2t積	供用日		
3	機械損料 トラック [普通] 4~4.5t積	供用日	3	機械損料 トラック [普通] 4~4.5t積	供用日		
4	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日	4	機械損料 モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	供用日		
5	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t	供用日	5	機械損料 ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量10~12t <span style="color: red;">締固め幅 2.1m</span>	供用日		
6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	供用日	6	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量3~4t	供用日		
7	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	供用日	7	機械損料 タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量8~20t	供用日		
8	機械損料 振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日	8	機械損料 振動ローラ <span style="color: red;">(舗装用)</span> [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日		
9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t	供用日	9	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第2次基準値) 質量 8~10t	供用日		
10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t	供用日	10	機械損料 振動ローラ [搭乗式・タンデム] 排出ガス対策型(第2次基準値) 質量 2.4~2.8t	供用日		
11	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンパクト型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	供用日	11	機械損料 振動ローラ [搭乗式・コンパクト型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t	供用日		
12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日	12	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日		
13	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	13	機械損料 ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日		
14	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	14	機械損料 ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日		
15	機械損料 ディストリビュータ [自走式] 2000~3000リットル	供用日	15	機械損料 ディストリビュータ [ <span style="color: red;">トラック架装式</span> ] 2000~3000リットル	供用日		
16	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日	16	機械損料 アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min	供用日		
17	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	供用日	17	機械損料 路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m3	供用日		
18	機械損料 散水車 5500~6500リットル	供用日	18	機械損料 散水車 [ <span style="color: red;">トラック架装式</span> ] 5500~6500リットル	供用日		
19	労務 特殊作業員	人	19	労務 特殊作業員	人		
20	労務 普通作業員	人	20	労務 普通作業員	人		
21	労務 特殊運転手	人	21	労務 特殊運転手	人		
22	労務 一般運転手	人	22	労務 一般運転手	人		
23	労務 一般土木世話役	人	23	労務 一般土木世話役	人		
24	材料 軽油 1.2号	リットル	24	材料 軽油 1.2号	リットル		
25	材料 ガソリン レギュラー	リットル	25	材料 ガソリン レギュラー	リットル		
(注1) 機械損料は、「令和4年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値 損料(15欄)			(注1) 機械損料は、「令和4年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値 損料(15欄)				