

令和8年度

能登半島地震の被災地(石川県)で適用する  
施工パッケージ型積算方式標準単価表

【対象地域:石川県内の中能登地域(七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町)及び奥能登地域(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)】

(令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用)

国土交通省  
航空局

Ⅱ. 施工パッケージ標準単価一覧

NO	施工パッケージ名称	シート	参考：空港請負工事積算基準				備考	
			部	編	章	節		
<a href="#">01</a>	散水車(空港)	01	1	3	3	②	下層路盤工(空港)	※1
<a href="#">02</a>	下層路盤(空港)	02	1	3	3	②	下層路盤工(空港)	※1
<a href="#">03</a>	上層路盤(空港)	03	1	3	3	③	上層路盤工(空港)	※1
<a href="#">04</a>	路面清掃(空港)	04	1	3	3	⑤	アスファルト舗装工(空港)	
<a href="#">05</a>	プライムコート(アスファルト舗装工)	05	1	3	3	⑤	アスファルト舗装工(空港)	※1
<a href="#">06</a>	タックコート	06	1	3	3	⑤	アスファルト舗装工(空港)	※1
<a href="#">07</a>	基層・中間層(空港)	07	1	3	3	⑤	アスファルト舗装工(空港)	※1
<a href="#">08</a>	表層(空港)	08	1	3	3	⑤	アスファルト舗装工(空港)	※1

※1材料費(Z)に含まれていない資材（路盤材、アスファルト混合物等）については別途物価資料等による。

No.1【散水車(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
路盤材種類	片道距離区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1 碎石類	5km未満	7.23	35.77	35.77	-	-	55.43	55.43	-	-	-	8.79	8.79	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2 碎石類	5km以上10km未満	9.83	35.77	35.77	-	-	55.43	55.43	-	-	-	8.79	8.79	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
3 ソイルセメント	5km未満	10.12	35.77	35.77	-	-	55.43	55.43	-	-	-	8.79	8.79	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
4 ソイルセメント	5km以上10km未満	13.77	35.77	35.77	-	-	55.43	55.43	-	-	-	8.79	8.79	-	-	-	-	散水車[トラック架装型]5,500~6,500ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-





97	1m未満	夜間工事	20cm以下	3,822.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
98	1m未満	夜間工事	20cmを越え40cm以下	7,243.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
99	1m未満	夜間工事	40cmを越え60cm以下	10,870.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
100	1m未満	夜間工事	60cmを越え80cm以下	14,490.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
101	1m未満	夜間工事	80cmを越え100cm以下	18,110.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
102	1m未満	夜間工事	100cmを越え120cm以下	21,730.00	0.48	0.48	-	-	99.38	92.51	6.87	-	-	0.13	0.13	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
103	1m未満	夜間拡幅工事	20cm以下	4,360.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
104	1m未満	夜間拡幅工事	20cmを越え40cm以下	8,719.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
105	1m未満	夜間拡幅工事	40cmを越え60cm以下	13,080.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
106	1m未満	夜間拡幅工事	60cmを越え80cm以下	17,440.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
107	1m未満	夜間拡幅工事	80cmを越え100cm以下	21,800.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
108	1m未満	夜間拡幅工事	100cmを越え120cm以下	26,160.00	0.49	0.49	-	-	99.36	92.23	7.13	-	-	0.14	0.14	-	-	-	振動ロータリ舗装機(ハンドガイ式) 運転質量0.5~0.6t	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-











No.4【路面清掃(空港)】  
 < 積算単位:m2 >

案件区分 現場条件	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
		K				R				Z				S	K (*印:資料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1 良好	5.96	63.68	63.68	-	-	24.64	24.64	-	-	-	11.66	11.66	-	-	-	-	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ収集容量2.5m3	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2 普通	7.15	63.68	63.68	-	-	24.64	24.64	-	-	-	11.66	11.66	-	-	-	-	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ収集容量2.5m3	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
3 不良	8.93	63.68	63.68	-	-	24.64	24.64	-	-	-	11.66	11.66	-	-	-	-	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ収集容量2.5m3	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-

No.5【プライムコート(アスファルト舗装工)】

< 積算単位:m2 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
施工機械	砂計上の有無		K (*印:賃料)														R															
			K	K1			K2			K3			R				Z				S											
1	ディストリビュータ	有り	27.03	9.57	9.57	-	-	87.75	82.59	5.16	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式(専用車)]通称4t級 タンク容量 1,600~2,400ℓ	-	-	-	普通作業員	運転手(一般)	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2	ディストリビュータ	無し	4.71	54.98	54.98	-	-	29.64	29.64	-	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式(専用車)]通称4t級 タンク容量 1,600~2,400ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
3	アスファルトスプレヤ+トラック	有り	126.54	3.69	3.05	0.64	-	94.02	55.24	20.97	17.81	-	2.20	1.86	0.34	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-
4	アスファルトスプレヤ+トラック	無し	104.22	4.50	3.71	0.79	-	92.75	45.65	25.47	21.63	-	2.67	2.26	0.41	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-

No.6【タックコート】  
 < 積算単位:m2 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
施工区分	施工機械		K (*印:賃料)														R																
			K	K1			K2			K3			R					Z				S											
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
1	既設アスファルト舗装	ディストリビュータ	2.82	54.98	54.98	-	-	29.64	29.64	-	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式(専用車)]通称4t級 タンク容量1,600~2,400ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	-
2	既設アスファルト舗装	アスファルトスプレヤ+トラック	39.08	4.50	3.71	0.79	-	92.75	45.65	25.47	21.63	-	2.67	2.26	0.41	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式] 25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	
3	新設	ディストリビュータ	2.82	54.98	54.98	-	-	29.64	29.64	-	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式(専用車)]通称4t級 タンク容量1,600~2,400ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
4	新設	アスファルトスプレヤ+トラック	26.05	4.50	3.71	0.79	-	92.75	45.65	25.47	21.63	-	2.67	2.26	0.41	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式] 25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	
5	既設コンクリート舗装	ディストリビュータ	3.76	54.98	54.98	-	-	29.64	29.64	-	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ディストリビュータ[自走式(専用車)]通称4t級 タンク容量1,600~2,400ℓ	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油1.2号	-	-	-	-	
6	既設コンクリート舗装	アスファルトスプレヤ+トラック	52.11	4.50	3.71	0.79	-	92.75	45.65	25.47	21.63	-	2.67	2.26	0.41	-	-	-	トラック[普通型]2t積	アスファルトスプレヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式] 25ℓ/min	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(一般)	-	軽油1.2号	ガソリン レギュラー	-	-	-	-	



